



KONTENERY ROZSUWANE

KONTENER STRAŻACKI ROZSUWANY DO DEKONTAMINACJI MASOWEJ TYPU KRD

Kontener KRD wykonany jest w wersji specjalnej. Przeznaczony jest do dekontaminacji masowej. Umożliwia dekontaminację 80-100 osób w ciągu 1 h. Alternatywnie może być wykorzystywany jako łaznia połowa. Pozwala na jednoczesną kąpiel 12 osób.

Kontener wyposażony jest we własne źródło zasilania (agregat prądotwórczy), zintegrowane urządzenia przeznaczone do grzania wody i podgrzewania powietrza, zbiornik i dozownik środka myjącego oraz zbiornik na nieczystości.



PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016
WSK

**koncesja MSWiA
nr B-027/2014**

**NCAGE
nr 1596H**

Kontener podzielony jest
na 3 przedziały funkcjonalne:

1

PRZEDZIAŁ ŚRODKOWY
miejsce pracy obsługi

2

PRZEDZIAŁ DEKONTAMINACYJNY
(łaznia) Nr 1,

3

PRZEDZIAŁ DEKONTAMINACYJNY
(łaznia) Nr 2,

ZAMET
GŁÓWNO



ZAMET-GŁÓWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norbina 28A



+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com



KONTENER STRAŻACKI ROZSUWANY DO DEKONTAMINACJI MASOWEJ TYPU KRD



KONTENER KWATERMISTRZOWSKO SOCJALNY Z PRZEZNACZENIEM MAGAZYNOWYM DLA 60 OSÓB KPKM 1 / Socjal Quartemaster Container KPKM - 1 type



Kontener posiada certyfikat zgodności CNBOP
w Józefowie nr 2022/2005

Kontener kwatermistrzowsko-socjalny jest zaprojektowany według kryterium maksymalnego wykorzystania przestrzeni, do transportu wyposażenia w ilości przewidzianej dla 60 osób przebywających w różnych warunkach. Wnętrze kontenera jest łatwo dostępne, posiada układ skrytek żaluzyjnych z łatwym dostępem do poszczególnych grup sprzętowych.



Wypożyczenie kontenera:

- Namioty 10-cio osobowe pneumatyczne	6 szt.
- Lampy oświetleniowe do namiotów	6 kpl.
- Wentylator ciśnieniowy do pompowania namiotów	1 szt.
- Wentylator do przewietrzania namiotów	6 szt.
- Łóżko polowe	60 szt.
- Stół polowy	6 szt.
- Krzesło polowe	60 szt.
- Śpiwór typu mumiwego	60 szt.
- Przedłużacz na zwijadle 20m	3 szt.
- Przedłużacz 10m	6 szt.
- Rozdzielacze prądu 3 gniazdkowe	3 szt.
- Najaśnice 1000W	3 szt.
- Agregat prądotwórczy	1 szt.
- Nagrzewnice olejowe	3 szt.
- Łopata	10 szt.
- Sztychówka	10 szt.
- Młotek 2kg	3 szt.
- Siekiera	3 szt.



KONTENERY STRAŻACKIE / FIRE CONTAINERS

KONTENER ZABEZPIECZENIA SANITARNEGO KPZS - 1 / Sanitary Container KPZS - 1 type



Kontener KPZS-1 przeznaczony jest do zabezpieczenia sanitarnego akcji wyjazdowych jednostek straży pożarnej. Konfiguracja i wyposażenie kontenera pozwalają na mycie, i kąpiel oraz korzystanie z toalet niezależnie od miejsca posadowienia.

Kontener podzielony jest na trzy przedziały funkcjonalne:

1. Przedział toalety - składa się z dwóch kabin WC z oddzielnymi wejściami z zewnątrz. Każda kabina wyposażona jest w miskę klozetową oraz umywalkę.
2. Przedział umywalnia - wyposażony jest w 3 kabiny natryskowe, 4 umywalki wykonane jako osobne stanowiska oraz przebieralnię. Ponadto każda z umywalk wyposażona jest w lustro, dozownik mydła oraz pojemnik na ręczniki papierowe.
3. Przedział techniczny - wyposażony jest w regały, na których rozmieszczono urządzenia. Funkcjonuje on jako samodzielny moduł dostarczający do przedziału sanitarnego i toalet ciepłej i zimnej wody, odbierający ścieki z tych przedziałów, dostarczający energię elektryczną.



Kontener posiada certyfikat zgodności CNBOP w Józefowie nr 2023/2005



ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY KAMAZ 43502



ZAMET
GŁOWNO

"ZAMET-GŁOWNO" Adam Pruski, Zdzisław Łuczak
SPÓŁKA JAWNA
ul. Ludwika Norblina 28a 95-015 GŁOWNO
NIP: 733-12-86-695

Kontakt: tel. +48 42 719 13 99, tel./fax +48 42 719 13 41
www.zamet-glowno.com

▶ **MOŻLIWOŚĆ BRODZENIA DO 1,5 M** ▶ **SYSTEM CENTRALNEGO POMPOWANIA KÓŁ**



Podwozie:	KAMAZ 43502 EURO 6
DMC	15 400 kg
moc silnika	285 KM
napęd	4x4
załoga kabiny	1+1+4
system regulacji ciśnienia powietrza w oponach	TAK
Zabudowa:	modułowa/stal nierdzewna /aluminium/laminat
zbiornik wodny	2500 litrów
zbiornik piany	250 litrów
działko dachowe	wydajność od 800 do 3200 l/min
linia szybkiego natarcia	1 x 60 m
zraszacz	Tak
maszt oświetleniowy	2x1000W/32000Lm
oświetlenie	LED
agregat prądotwórczy	2,5kW
wyciągarka elektryczna	9000 kg
Autopompa:	ELJOT AW 24/8-4/40
wydajność	2400 l/min przy 8 bar 250 – 400 przy 40 bar
dozownik piany	TAK



ZAMET
GŁÓWNO

"ZAMET-GŁÓWNO" Adam Pruski, Zdzisław Łuczak
SPÓŁKA JAWNA
ul. Ludwika Norblina 28a 95-015 GŁÓWNO
NIP: 733-12-86-695

Kontakt: tel. +48 42 719 13 99, tel./fax +48 42 719 13 41
www.zamet-glowno.com

NOŚNIK KONTENEROWY 8X4 Z URZĄDZENIEM HAKOWYM MULTILIFT



DANE TECHNICZNE: PODWOZIE IVECO TRAKKER 8X4

rodzaj napędu	8x4	ładowność	17.000 kg
moc silnika	332 kW przy 1900 obr/min	kabina	1+1+leżanka
dopuszczalna masa całkowita	32 000 kg	urządzenie hakowe	Multilift XR21S59 o udźwigu 21 000 kg.

Nośnik umożliwia przewożenie, załadunek i rozładunek kontenerów hakowych wykonanych w oparciu o normę DIN 14505 o długości od 4800 mm do 6900 mm.



NOŚNIK POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 1886/2013

ZAMET
GŁÓWNO

Sekretariat: e-mail: sekretariat@zamet-glowno.com

Handel i marketing: e-mail: marketing@zamet-glowno.com

KONTENER SPECJALISTYCZNY DO PRZEWÓZU ŚRODKÓW GAŚNICZYCH



KONTENER PRZEZNACZONY DO PRZEWÓZU ŚRODKÓW GAŚNICZYCH,
NEUTRALIZATORÓW I ZWILŻACZY.



Wymiary: 6565 (z elementem zaczepowym) x 2500 x 2405 mm

- ▶ zbiornik o pojemności 10 000 litrów wykonany z materiału odpornego na środki pianotwórcze stosowane w ochronie przeciwpożarowej.
- ▶ Zbiornik podzielony na 2 niezależne komory.

KONTENER POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
CNBOP NR 1875/2013



ZAMET
GŁÓWNO

"ZAMET-GŁÓWNO" Adam Pruski, Zdzisław Łuczak
SPÓŁKA JAWNA
ul. Ludwika Norblina 28a 95-015 GŁÓWNO
NIP: 733-12-86-695

Kontakt: tel. +48 42 719 13 21, tel./fax +48 42 719 13 41
www.zamet-glowno.com

CIĘŻKI SAMOCHÓD DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI

SAMOCHÓD POŻARNICZY
ZAPASOWE STANOWISKO KOORDYNACJI RATOWNICTWA .



Pojazd wykonany na podwoziu samochodu ciężarowego MERCEDES BENZ Zetros 2733 A, o dopuszczalnej masie całkowitej 25000 kg i mocy silnika 240 kW (326 KM), z napędem 6x6. Nadwozie wykonane w formie zabudowy rozsuwanej na boki. Czas osiągnięcia gotowości do pracy max. 5 min. Nadwozie klimatyzowane, wyposażone w moduł zasilania (agregat prądotwórczy i UPS z baterią akumulatorów) przystosowane do pracy bez stosowania dodatkowych podpór bocznych.

Powierzchnia użytkowa nadwozia po rozsunięciu wynosi około 27 m², co umożliwia pracę dowódczo sztabową 10 osób oraz wydzielenie miejsca przeznaczonego do przygotowania i spożywania posiłków. W nadwoziu umieszczona jest tablica kontrolno sterująca układów elektrycznych 24V i 230 V, z gniazdem do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania 400/230V.

Pojazd wykonany jest w oparciu o Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE i spełnia wymagania polskiego prawa o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

Pojazd wyposażony jest w oświetlenie zewnętrzne dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym.

Podstawowe wymiary i masy:

Wysokość:	4000 mm
Szerokość:	2550 mm
Szerokość po rozsunięciu segmentów bocznych:	6000 mm

Długość:	10110 mm
Masa pojazdu:	19810 kg

ZOBACZ
WIĘCEJ



Samochód posiada dopuszczenie do użytkowania w jednostkach PSP, wydane przez CNBOP w Józefowie nr 1436/2012

ZAMET
GŁOWNO

"ZAMET-GŁOWNO" Adam Pruski, Zdzisław Łuczak
SPÓŁKA JAWNA
ul. Ludwika Norblina 28a 95-015 GŁOWNO
NIP: 733-12-86-695

Kontakt: tel. +48 42 719 13 21, tel./fax +48 42 719 13 41
www.zamet-glowno.com

SAMOCHÓD POŻARNICZY ZAPASOWE STANOWISKO KOORDYNACJI RATOWNICTWA .



ISO 9001

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

CERTYFIKACJA
SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA

AC 014

Akredytacja PCA

ZAMET
GŁÓWNO

Sekretariat: e-mail: sekretariat@zamet-glowno.com

Konstrukcja, informacja techniczna: e-mail: konstrukcja@zamet-glowno.com

Handel i marketing: e-mail: marketing@zamet-glowno.com

Zaopatrzenie: e-mail: zaopatrzenie@zamet-glowno.com

KONTENER WĘŻOWY WYKONANY ZGODNIE Z NORMĄ DIN 14505



PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYKORZYSTANIE KONTENERA:

- ▶ do przewozu linii węży tłocznych W-110 rozwijanych podczas jazdy nośnika z prędkością do 10 km/h
- ▶ jako magazyn sprzętu i armatury.

KONTENER PODZIELONY JEST NA DWIE CZĘŚCI FUNKCJONALNE:

- ▶ przednią ze skrytkami sprzętowymi,
- ▶ tylną z liniami węży tłocznych W-110 oraz armaturą wodną.

Korytarz w tylnej części umożliwia sprawne ułożenie węży oraz sprzętu.

KONTENER ZE SPRZĘTEM ODDYMIAJĄCYM I OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Kontener przeznaczony jest do bieżącego serwisowania aparatów dróg oddechowych podczas prowadzonych akcji przeciwpożarowych oraz do magazynowania sprzętu.

KONTENER PODZIELONY JEST NA DWIE CZĘŚCI:

- ▶ część obsługowo - naprawczą
- ▶ część transportową - magazynową

Przejście technologiczne przez środek kontenera umożliwia łatwy dostęp do sprzętu.



ZAMET
GŁOWNO

"ZAMET-GŁOWNO" Adam Pruski, Zdzisław Łuczak
SPÓŁKA JAWNA
ul. Ludwika Norblina 28a 95-015 GŁOWNO
NIP: 733-12-86-695

Kontakt: tel. +48 42 719 13 21, tel./fax +48 42 719 13 41
www.zamet-glowno.com

NOŚNIK KONTENEROWY (SCKN) 6X6 Z URZĄDZENIEM HAKOWYM MULTILIFT



DANE TECHNICZNE: PODWOZIE VOLVO FMX 6XR

rodzaj napędu	6x6	masa własna pojazdu	12.900 kg
moc silnika	308 kW przy 1800 obr/min	dopuszczalna ładowność	13.100 kg
dopuszczalna masa całkowita	26.000 kg	kabina	1+1+1

Nośnik umożliwia przewożenie, załadunek i rozładunek kontenerów hakowych wykonanych w oparciu o normę DIN 14505 o długości od 4800 mm do 6900 mm.

Urządzenie hakowe wykonane w oparciu o normę DIN 30722 o max. wysokości haka 1570 mm Multilift typ XR21S59 o udźwigu 21000 kg.

NOŚNIK POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 0700/2010.



NOŚNIK KONTENEROWY (SCKN) 8X8

Z URZĄDZENIEM HAKOWYM MULTILIFT, ŻURAWIEM HYDRAULICZNYM HIAB ORAZ WCIĄGARKĄ ELEKTRYCZNĄ.



DANE TECHNICZNE: PODWOZIE MERCEDES-BENZ ACTROS 4144AK

rodzaj napędu	8x8	masa własna pojazdu	19.135 kg
moc silnika	320 kW przy 1800 obr/min	dopuszczalna ładowność	12.865 kg
dopuszczalna masa całkowita	32.000 kg	kabina	1+1+1

Nośnik umożliwia przewożenie, załadunek i rozładunek kontenerów hakowych wykonanych w oparciu o normę DIN 14505 o długości od 4800 mm do 6900 mm.

Urządzenie hakowe wykonane w oparciu o normę DIN 30722 o max. wysokości haka 1570 mm Multilift typ XR21S59 o udźwigu 21000 kg.

Żuraw hydrauliczny Hiab 211 EP-3 HiDuo o udźwigu 7400 kg.

Wciągarka elektryczna SUPERWINCH o uciagu 6350 kg.

NOŚNIK POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 1156/2011.



Sekretariat: e-mail: sekretariat@zamet-glowno.com

Konstrukcja, informacja techniczna: e-mail: konstrukcja@zamet-glowno.com

Handel i marketing: e-mail: marketing@zamet-glowno.com

Zaopatrzenie: e-mail: zaopatrzenie@zamet-glowno.com



PRZYCZEPY / TRAILERS

PRZYCZEPA PODKONTENEROWA TYP PK-2-24t / Container trailer PK-2-24t type

Podzespoły:

- osie jezdne BPW
- instalacja hamulcowa pneumatyczna KNORR - BREMSE (ABS/AGS)
- obrotnica JOST HE 18
- zawieszenie mechaniczne BPW
- dyszel BPW

Konstrukcja przyczepy umożliwia przewożenie:

- nadwozi wymiennych C715, C745,
- kontenerów i platform hakowych,
- kontenerów morskich 10' i 20'.



PRZYCZEPA PODKONTENEROWA TYP PKDZ 18 Container trailer PKDZ 18

CHARAKTERYSTYKA

Przyczepa PKDZ 18 przystosowana do transportu kontenerów hakowych zgodnych z normą DIN.

Instalacja hamulcowa pneumatyczna: HALDEX (EBS)

Obrotnica: JOST

Dyszel: BPW

Zawieszenie pneumatyczne pótresory.

Instalacja elektryczna - 24V

Przyczepa spełnia wymogi ADR klasy EX II

Homologacja

Przyczepa posiada świadectwo zgodności CNBOP
w Józefowie nr 2334/2015



Podstawowe dane techniczne:

Wymiary:

- długość całkowita: 8720 - 9320 mm
- wysokość przyczepy: 1100 mm
- rozstaw osi: 3500 + 1300 mm
- rozstaw kół: 2040 mm

Masy:

- masa własna: 4800 kg
- ładowność: 19200 kg
- dopuszczalna masa całkowita: 24000 kg

Homologacja



Podstawowe wymiary i masy przyczepy:

Wymiary:

- długość: 9080 mm
- szerokość: 2550 mm
- wysokość: 1100 mm

Masy:

- maksymalna masa całkowita: 18000 kg
- masa własna: 3725 kg
- ładowność: 14275 kg
- wymiary opon: 9.5R17.5
- osie: ADR
- rozstaw osi: 4750 mm



ZAMET-GŁÓWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A



+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41

sekretariat@zamet-glowno.com

marketing@zamet-glowno.com

www.zamet-glowno.com