KONTENERY ROZSUWANE

Kontener rozsuwany MMSD 15'
Mobilne Stanowisko Dowodzenia

Kontener specjalny. Umożliwia uzyskanie dużej powierzchni roboczej bez konieczności rozładunku z pojazdu. Nie wymaga ustawienia na stałym podłożu.

Praca wewnątrz może odbywać się w rozsuniętym kontenerze na samochodzie. Po rozsunięciu modułów bocznych powierzchnia użytkowa wynosi około 20m2, co umożliwia jednoczesną pracę 10 osób na stanowiskach komputerowych. Wysuw modułów odbywa się automatycznie lub ręcznie – w trybie awaryjnym. W czasie transportu wymiary kontenera odpowiadają standardowym wymiarom nadwozia samochodowego. Kontener wyposażony jest w układ klimatyzacji, filtrowentylacji i osuszania.

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
CCJ

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016
WSK

koncesja MSWiA
nr B-027/2014

NCAGE
nr 1596H

Kontener posiada świadectwo CSC wydane przez Polski Rejestr Statków.

ZAMET GŁOWNO

ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A

+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

Kontener rozsuwany MMSD 15' Mobilne Stanowisko Dowodzenia

ZAMET GŁOWNO

ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A

+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

PLATFORMY SAMOZAŁADOWCZE PRZEZNACZONE DO TRANSPORTU POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH (BWP).
Platforms and Flatracks / Flatracks for light tanks transportation (BWP type).

Charakterystyka:
Platforma do przewozu pojazdów gąsienicowych przeznaczona jest do załadunku urządzeniem hakowym MULTILIFT MK IV. Ładowność - 14,5t.
Platforma wyposażona jest w komplet naroży kontenerowych umożliwiających jej przewożenie samochodami wyposażonymi w zaczepy kontenerowe jak również w komplet zaczepów umożliwiających zamocowanie jej do podwozia. Platforma wyposażona jest w kieszenie umożliwiające przeładunek platformy za pomocą podnośników widłowych o szerokości i wysokości wideł 250 x 100 mm.

PLATFORMA SAMOZAŁADOWCZA TYPU FLATRACK
Flatracks

Wykonane w oparciu o STANAG 2413.
Przeznaczone do transportu wszelkiego rodzaju spaletyzowanych materiałów.
Wykonane ze stali typu DOMEX.
Przygotowane do współpracy z urządzeniami samozaładowczymi typu MULTILIFT MK IV.

ZAMET GŁOWNO

ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A

+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

PLATFORMY SAMOZAŁADOWCZE PRZEZNACZONE DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH.
Platforms and Flatracks / Dumpers

Ładowność: 12 ton

Platforma jest przeznaczona do załadunku urządzeniem hakowym MULTILIFT MK IV. Wyposażona w komplet naroży kontenerowych umożliwiających jej przewożenie samochodami wyposażonymi w zaczepy kontenerowe, jak również w komplet zaczepów umożliwiających mocowanie do podwozia. Wyposażona w kieszenie umożliwiające przeładunek za pomocą wózka widłowego.
Stalowe burty boczne demontowane przez dwie osoby obsługi.
Konstrukcja palety umożliwia przewóz nałożonych na siebie palet po demontażu burt bocznych i burty tylnej.
Możliwość blokowania tylnego zamknięcia skrzyni na czas transportu.

PLATFORMY SAMOZAŁADOWCZE PRZEZNACZONE DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA WODY.
Platforms and Flatracks / Waterracks

Charakterystyka:

Platforma przeznaczona jest do załadunku urządzeniem hakowym MULTILIFT MK IV.
Pojemoność - 15.000l
Platforma wyposażona jest w komplet naroży kontenerowych umożliwiających jej przewożenie samochodami wyposażonymi w zaczepy kontenerowe.

ZAMET GŁOWNO

ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A

+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

PRZYCZEPA TRANSPORTOWA TYP PT-2-9t
Container trailer PT-2-9t

Charakterystyka:
Przyczepa ciężarowa, skrzyniowa PT-2-9t przystosowana jest do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz wszelkich towarów w opakowaniach, na paletach i luzem.

Układy jezdne przyczepy:
- osie firmy BPW typu NES 4506
- zawieszenie firmy BPW typu SLU V 30K - pneumatyczne, zależne
- hamulce cierne, bębnowe firmy BPW typu FL 3008, z układem ABS
- koła - wymiary ogumienia - 235/75 R 17.5

Podstawowe wymiary i masy pojazdu:

Wymiary:

- długość całkowita:	6613 mm
- wysokość przyczepy:	3313 mm
- rozstaw osi:	3200 mm
- rozstaw kół:	2100 mm

Masy:

- masa własna:	2500 kg
- ładowność:	6500 kg
- dopuszczalna masa całkowita:	9000 kg

Przyczepa spełnia wymogi ADR klasy EX II
Homologacja

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU ŁODZI
/Container trailer for boats transportation

Przyczepa centralno-osiowa o 2-osiach typu PŁ-2-6,5 -o masie własnej 2000 kg i ładowności 4500 kg - przystosowana jest do przewozu łodzi pontonowej, płaskodennej o długości max 9,5m.

Instalacja elektryczna firmy ASPOCK.
Instalacja pneumatyczna układu hamulcowego f-my HALDEX.

Hamulec postojowy - mechaniczny, ręczny, działający na koła jednej osi.

Przyczepa spełnia wymogi ADR klasy EX II
Homologacja
Przyczepa posiada certyfikat zgodności CNBOP w Józefowie nr 2014/2005

Układ jezdny przyczepy:

- Osie f-my ADR SPA typu A80RM06KBQ0O
- Zawieszenie f-my ADR typu KC2099C1N0827 mechaniczne, na resorach parabolocznych, zależne,
- Hamulce cierne, bębnowe 300x135 mm f-my ADR SPA, z układem ABS,
- Koła jezdne wymiary ogumienia 235/75R 17.5

Połączenie mechaniczne przyczepy z pojazdem realizowane przy pomocy zamontowanego przegubowo do ramy sztywnego dyszla. Dyszel posiada możliwość regulacji wysokości sprzęgu, oraz trzy wymienne końcówki f-my AL-CO KOBER typu GA 6500 kg 751 VB/e1-94/20-0259-00 o średnicach: ⌀ 40mm, ⌀ 50mm oraz ⌀76mm NATO.

ZAMET GŁOWNO

ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A

+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

PRZYCZEPY / TRAILERS

PRZYCZEPA PODKONTENEROWA TYP PK-2-24t / Container trailer PK-2-24t type

Podzespoły:
- osie jezdne BPW
- instalacja hamulcowa pneumatyczna KNORR - BREMSE (ABS/AGS)
- obrotnica JOST HE 18
- zawieszenie mechaniczne BPW
- dyszel BPW

Konstrukcja przyczepy umożliwia przewożenie:
- nadwozi wymiennych C715, C745,
- kontenerów i platform hakowych,
- kontenerów morskich 10' i 20'.

Podstawowe dane techniczne:

Wymiary:

- długość całkowita:	8720 - 9320 mm
- wysokość przyczepy:	1100 mm
- rozstaw osi:	3500 + 1300 mm
- rozstaw kół:	2040 mm

Masy:

- masa własna:	4800 kg
- ładowność:	19200 kg
- dopuszczalna masa całkowita:	24000 kg

Homologacja

PRZYCZEPA PODKONTENEROWA TYP PKDZ 18 Container trailer PKDZ 18

CHARAKTERYSTYKA
Przyczepa PKDZ 18 przystosowana do transportu kontenerów hakowych zgodnych z normą DIN.

Instalacja hamulcowa pneumatyczna: HALDEX (EBS)
Obrotnica: JOST
Dyszel: BPW
Zawieszenie pneumatyczne półresory.
Instalacja elektryczna – 24V

Przyczepa spełnia wymogi ADR klasy EX II
Homologacja
Przyczepa posiada świadectwo zgodności CNBOP w Józefowie nr 2334/2015

Podstawowe wymiary i masy przyczepy:

Wymiary:

- długość:	9080 mm
- szerokość:	2550 mm
- wysokość:	1100 mm

Masy:

- maksymalna masa całkowita:	18000 kg
- masa własna:	3725 kg
- ładowność	14275 kg
- wymiary opon:	9,5R17,5
- osie:	ADR
- rozstaw osi:	4750 mm

ZAMET GŁOWNO

ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A

+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

KONTENERY ROZSUWANE

KONTENER ROZSUWANY 20' KUCHNIA POLOWA TYPU KP-300/KR

Kontener wykonany jest w wersji specjalnej. W czasie przechowywania i transportu spełnia wymagania kontenera 20' typu 1CC. Po wysunięciu modułów bocznych powierzchnia użytkowa wynosi około 32m2. Kontener posiada instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Wyposażony jest w klimatyzację i ogrzewanie.

Wyposażenie kuchenne wykonane jest w formie wyspy. Kuchnia zapewnia przygotowanie całodziennych posiłków dla 300/600 osób. Obsługa kuchni 2/4 kucharzy. Kuchnia KP-300/KR spełnia wymagania STANAGU 2550 (minimalne standardy bezpieczeństwa żywności i higieny w trakcie operacji).

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI CCJ

PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016
WSK

koncesja MSWiA nr B-027/2014

NCAGE nr 1596H

Kontener posiada świadectwo CSC wydane przez Polski Rejestr Statków.

ZAMET GŁOWNO

ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A

+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

KONTENER ROZSUWANY 20' KUCHNIA POLOWA TYPU KP-300/KR

ZAMET GŁOWNO

ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o., Sp. k.
95-015 Głowno,
ul. Ludwika Norblina 28A

+48 42 719 13 21, fax: +48 42 719 13 41
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

POJAZD ROZPOZNANIA BIOLOGICZNEGO (PRB)

POJAZD ROZPOZNANIA BIOLOGICZNEGO (PRB) PRZEZNACZONY JEST DO:

- Przewozu 5-cio osobowej załogi po drogach gruntowych oraz nieutwardzonych.
- Transportu ergonomicznie rozmieszczonych Zestawów Rozpoznania Biologicznego (ZRB) będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
- Transportu pobranego materiału (próbek środowiskowych) do badań.
- Transportu wody technicznej w ilości 1m3 (z możliwością opróżniania zbiornika w niskich temperaturach).
- Przewożenia wyposażenia indywidualnego obsługi: broni, wody pitnej i racji żywnościowych na 1 dobę oraz indywidualnych środków ochrony przed skażeniami.

ISO 9001

AC 014
Akredytacja PCA

ZESTAW ROZPOZNANIA BIOLOGICZNEGO (ZRB)

przeznaczony jest do pobierania próbek środowiskowych (biomedycznych, z powietrza, gleby, wody), w celu badania stężenia drobnoustrojów, wstępnej diagnostyki pobranych próbek za pomocą specjalistycznych testów medycznych oraz przechowywania pobranych próbek w bezpiecznych pojemnikach transportowych.

ZSJZ

AQAP 2110:2009
PN-EN ISO 9001:2008

ZAMET GŁOWNO

"ZAMET-GŁOWNO" Adam Pruski, Zdzisław Łuczak
SPÓŁKA JAWNA
ul. Ludwika Norblina 28a 95-015 GŁOWNO
NIP: 733-12-86-695

Kontakt: tel. +48 42 719 13 21, tel./fax +48 42 719 13 41
www.zamet-glowno.com

ISO 9001

AC 014
Akredytacja PCA

DANE TECHNICZNE JELCZ 442,32

MAKSYMALNA MASA POJAZDU	15,6 t
UKŁAD NAPĘDOWY	4X4
MOC SILNIKA	240 kW
KABINA	6 OSOBOWA
WYMIARY ZABUDOWY	UMOŻLIWIAJĄ PRZEWOŻENIE SAMOLOTEM C-130 HERCULES.

POJAZD ROZPOZNANIA BIOLOGICZNEGO (PRB) WYPOSAŻONY JEST W:

- Pompę wodną.
- Wąż umożliwiający operowanie wodą w odległości 30 m od pojazdu.
- Zestaw oświetleniowy LED ZO – 360.
- Wielozakresowe Pokrycie Maskujące BERBERYS zastaw B i C.
- Instalację elektryczną o napięciu 230V.

ZSJZ
AQAP 2110:2009
PN-EN ISO 9001:2008

Pojazd Rozpoznania Biologicznego PRB kwalifikuje się jako urządzenie grupy N.7-O-II-A (klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna wg. NO-06-A101:2005 i NO-06-A103:2005). Poziom zaburzeń promieniowanych i przewodzonych PRB nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych normą NO-06-A200:2012.

ZAMET GŁOWNO

Sekretariat – e-mail: sekretariat@zamet-glowno.com

Handel i marketing – e-mail: marketing@zamet-glowno.com